



Общество с ограниченной ответственностью

«ПОЛИТЭК ПАЙП»

Транспортирование и хранение труб для внутренней канализации.

Канализационные трубы из полипропилена для системы внутренней канализации транспортируют любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов и требованиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование следует производить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

Трубы из полипропилена следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность – от нанесения царапин. При перевозке, трубы из полипропилена необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы.

Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны производиться при температуре не ниже минус 10°C. Транспортировка полипропиленовых труб при более низких температурах допускается только при использовании специальных средств, обеспечивающих фиксацию труб и соблюдении особых мер предосторожности.

Сбрасывание упаковок труб с транспортных средств не допускается.

Погрузочно-разгрузочные работы на предприятии должны производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.020.

Канализационные трубы из полипропилена следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключая вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.

Допускается на строительных площадках и открытом складе предприятия-изготовителя временное хранение канализационных труб без защиты от УФ лучей и атмосферных осадков.

Высота штабеля при хранении упаковок труб свыше 3 месяцев не должна превышать 2 метров. При хранении до 3 месяцев высота штабеля должна быть не более 3 метров.